

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

DOW CORNING

DOW CORNING(R) 4-7081 RESIN MODIFIER

版本 1.10 修订日期: 2017/09/13 SDS 编号: 791918-00011 前次修订日期: 2017/03/14
最初编制日期: 2014/11/26

1. 化学品及企业标识

产品名称 : DOW CORNING(R) 4-7081 RESIN MODIFIER

产品代码 : 000000000002380803

化学性质 : 有机硅化合物

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : 道康宁(张家港)投资有限公司

地址 : 中国江苏省张家港市扬子江国际化学工业园区北海路 18 号
邮编 : 215634

电话号码 : 400 880 7110

应急咨询电话 : (86 512) 56732049

电子邮件地址 : China.info@dowcorning.com

推荐用途和限制用途

推荐用途 : 阻燃剂
添加剂
加工调节器, 除了聚合或者硫化工艺

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状 : 粗粉
颜色 : 白色
气味 : 略微的

吸入有害。可能造成呼吸道刺激。

GHS 危险性类别


急性毒性(吸入) : 类别 4

特异性靶器官系统毒性(一次接触) : 类别 3

GHS 标签要素

DOW CORNING(R) 4-7081 RESIN MODIFIER

版本 1.10 修订日期: 2017/09/13 SDS 编号: 791918-00011 前次修订日期: 2017/03/14
最初编制日期: 2014/11/26

象形图	:	
信号词	:	警告
危险性说明	:	H332 吸入有害。 H335 可能造成呼吸道刺激。
防范说明	:	预防措施: P261 避免吸入粉尘。 P271 只能在室外或通风良好之处使用。 事故响应: P304 + P340 + P312 如误吸入: 将人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适体位。如感觉不适, 呼叫急救中心/医生。 储存: P405 存放处须加锁。 废弃处置: P501 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

健康危害

吸入有害。可能造成呼吸道刺激。

环境危害

根据现有信息无需进行分类。

GHS 未包括的其他危害

粉尘与眼睛接触会导致机械性刺激。
与粉尘接触会引起机械性刺激或皮肤干燥。

3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

危险组分

不含有害成分

4. 急救措施

一般的建议 : 出事故或感觉不适时, 立即就医。

DOW CORNING(R) 4-7081 RESIN MODIFIER

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2017/03/14
1.10	2017/09/13	791918-00011	最初编制日期: 2014/11/26

-
- 在症状持续或有担心, 就医。
- 吸入 : 如吸入, 移至新鲜空气处。
如呼吸停止, 进行人工呼吸。
如呼吸困难, 给予吸氧。
如有症状, 就医。
- 皮肤接触 : 用水和肥皂洗涤。
如有症状, 就医。
- 眼睛接触 : 如进入眼睛, 用水充分冲洗。
如果刺激发生并持续, 就医。
- 食入 : 如吞咽: 不要引吐。
如有症状, 就医。
用水彻底漱口。
- 最重要的症状和健康影响 : 与粉尘接触会引起机械性刺激或皮肤干燥。
粉尘与眼睛接触会导致机械性刺激。
吸入有害。
可能造成呼吸道刺激。
- 对保护施救者的忠告 : 急救负责人应注意个人防护, 在可能存在暴露的情况下应使用推荐的个人防护装备。
- 对医生的特别提示 : 对症辅助治疗。

5. 消防措施

- 灭火方法及灭火剂 : 水喷淋
耐醇泡沫
二氧化碳 (CO₂)
化学干粉
- 不合适的灭火剂 : 未见报道。
- 特别危险性 : 接触燃烧产物可能会对健康有害。
- 有害燃烧产物 : 碳氧化物
硅氧化物
甲醛
- 特殊灭火方法 : 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。
喷水冷却未打开的容器。
在安全的情况下, 移出未损坏的容器。
撤离现场。

DOW CORNING(R) 4-7081 RESIN MODIFIER

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2017/03/14
1.10	2017/09/13	791918-00011	最初编制日期: 2014/11/26

消防人员的特殊保护装备 : 在着火情况下, 佩戴自给式呼吸器。
使用个人防护装备。

6. 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应
急处置程序 : 使用个人防护装备。
遵循安全处置建议和个人防护装备建议。

环境保护措施 : 避免排放到周围环境中。
如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。
保留并处置受污染的洗涤水。
如果无法围堵严重的溢出, 应通报当地主管当局。

泄漏化学品的收容、清除方法
及所使用的处置材料 : 清扫或真空吸除溢出物并收集在适当的容器中待处理。
防止粉尘在空气中散布 (如: 用压缩空气清洁粉尘积聚的表面)。
地方或国家法规可能适用于这种材料的释放和处置, 以及清理
排放物时使用的材料和物品。您需要自行判定适用的法规。
本 SDS 的第 13 部分和第 15 部分给出了特定地方或国家要求
的相关信息。

7. 操作处置与储存

操作处置

技术措施 : 请参阅“接触控制/个体防护”部分的工程控制。

局部或全面通风 : 使用局部排气通风系统。

安全处置注意事项 : 不要吸入粉尘。
不要吞咽。
避免与眼睛接触。
避免与皮肤长期或反复接触。
基于工作场所暴露评估的结果, 按照良好的工业卫生和安全做
法进行处理
保持容器密闭。
将粉尘的产生和积聚降到最低程度。
不用时保持容器密闭。
小心防止溢出、浪费并尽量防止将其排放到环境中。

防止接触禁配物 : 氧化剂

储存

安全储存条件 : 存放在有适当标识的容器内。
存放处须加锁。
保持密闭。

DOW CORNING(R) 4-7081 RESIN MODIFIER

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2017/03/14
1.10	2017/09/13	791918-00011	最初编制日期: 2014/11/26

在阴凉、通风良好处储存。
按国家特定法规要求贮存。

禁配物 : 请勿与下列产品类型共同储存:
强氧化剂

包装材料 : 不适合的材料: 未见报道。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

不含有职业接触限值的物质。

工程控制 : 加工可形成危险品化合物 (见第 10 节)。
尽可能降低工作场所的接触浓度。
确保粉尘处理系统 (如排气管道、尘埃收集器、容器和加工设备) 均被设计可以防止尘埃逃逸到生产区 (即不会从设备中泄漏)。
使用局部排气通风系统。

个体防护装备

呼吸系统防护 : 采用呼吸防护, 除非进行了充分的局部排气通风或暴露评估证明暴露水平在建议的暴露指导水平范围内。

过滤器类型 : 微粒型

眼面防护 : 穿戴下列个人防护装备:
安全护目镜

皮肤和身体防护 : 皮肤接触后要洗净。

手防护

材料 : 防护手套

备注 : 根据有害物质的浓度与数量及特定的工作场所, 选择专用的手套保护手不受化学药剂损伤。此产品的穿透时间尚未确定, 勤换手套。对于特殊用途, 我们建议由手套供应商提供防护手套耐化学品的详细说明。休息前及工作结束时洗手。

卫生措施 : 确保洗眼器和安全淋浴器位于工作场所附近。
使用时, 严禁饮食及吸烟。
沾染的衣服清洗后方可重新使用。
上述预防措施仅针对室温操作, 加热使用或气雾剂/喷雾应用

DOW CORNING(R) 4-7081 RESIN MODIFIER

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2017/03/14
1.10	2017/09/13	791918-00011	最初编制日期: 2014/11/26

可能需要额外的预防措施。

9. 理化特性

外观与性状	: 粗粉
颜色	: 白色
气味	: 略微的
气味阈值	: 无数据资料
pH 值	: 不适用
熔点/凝固点	: 无数据资料
初沸点和沸程	: 不适用
闪点	: 不适用
蒸发速率	: 不适用
易燃性(固体, 气体)	: 不属于易燃性危险物品
自燃	: 此物质或混合物不具自燃性。此物质或混合物未被分类为自热性的。
爆炸上限 / 可燃性上限	: 无数据资料
爆炸下限 / 可燃性下限	: 无数据资料
蒸气压	: 不适用
蒸气密度	: 无数据资料
密度/相对密度	: 1.2
溶解性	
水溶性	: 无数据资料
正辛醇/水分配系数	: 无数据资料
自燃温度	: 无数据资料
分解温度	: 无数据资料
黏度	
动力黏度	: 不适用

DOW CORNING(R) 4-7081 RESIN MODIFIER

版本 1.10 修订日期: 2017/09/13 SDS 编号: 791918-00011 前次修订日期: 2017/03/14
最初编制日期: 2014/11/26

爆炸特性 : 无爆炸性
氧化性 : 此物质或混合物不被分类为氧化剂。
分子量 : 无数据资料
粒径 : 45 μm

10. 稳定性和反应性

反应性 : 未被分类为反应性危害。
稳定性 : 正常条件下稳定。
危险反应 : 在升温条件下使用, 可形成高危害性化合物 (参见第 10 章)。
可与强氧化剂发生反应。
在高温下, 会形成有害的分解产物。
应避免的条件 : 未见报道。
禁配物 : 氧化剂
危险的分解产物
热分解 : 甲醛

11. 毒理学信息

接触途径 : 吸入
皮肤接触
食入
眼睛接触

急性毒性

吸入有害。

产品:

急性吸入毒性 : LC50: 11 mg/l
暴露时间: 4 小时
测试环境: 蒸气
备注: 基于类似物中的数据

皮肤腐蚀/刺激

根据现有信息无需进行分类。

DOW CORNING(R) 4-7081 RESIN MODIFIER

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2017/03/14
1.10	2017/09/13	791918-00011	最初编制日期: 2014/11/26

严重眼睛损伤/眼刺激

根据现有信息无需进行分类。

呼吸或皮肤过敏

皮肤过敏

根据现有信息无需进行分类。

呼吸过敏

根据现有信息无需进行分类。

生殖细胞致突变性

根据现有信息无需进行分类。

致癌性

根据现有信息无需进行分类。

生殖毒性

根据现有信息无需进行分类。

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

可能造成呼吸道刺激。

产品:

评估: 可能造成呼吸道刺激。

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

根据现有信息无需进行分类。

吸入危害

根据现有信息无需进行分类。

其他信息

产品:

备注: 含有丙烯醛, 吸入后有剧毒。用实验动物进行单次或重复蒸气吸入毒性研究发现, 吸入丙烯醛可分别因肺损伤和慢性炎症变化/肺气肿导致死亡。如果蒸汽吸入体内或严重伤害眼睛、鼻子、喉咙和肺部, 可以致命。

12. 生态学信息

生态毒性

无数据资料

持久性和降解性

无数据资料

DOW CORNING(R) 4-7081 RESIN MODIFIER

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2017/03/14
1.10	2017/09/13	791918-00011	最初编制日期: 2014/11/26

生物蓄积潜力

无数据资料

土壤中的迁移性

无数据资料

其他环境有害作用

无数据资料

13. 废弃处置

处置方法

残余废弃物 : 按当地法规处理。

污染包装物 : 应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。
如无另外要求: 按未使用产品处理。

14. 运输信息

国际法规

陆运 (UNRTDG)

不作为危险品管理

空运 (IATA-DGR)

不作为危险品管理

海运 (IMDG-Code)

不作为危险品管理

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则

不适用于供应的产品。

国内法规

GB 6944/12268

不作为危险品管理

15. 法规信息

适用法规

产品成分在下面名录中的列名信息:

KECI : 所有成分已列名、豁免或申报。

TCSI : 所有成分已列名或豁免。

DOW CORNING(R) 4-7081 RESIN MODIFIER

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2017/03/14
1.10	2017/09/13	791918-00011	最初编制日期: 2014/11/26

REACH	: 对于从欧盟境内的 Dow Corning 法人团体购得的产品, 目前其所有成分已完成注册或预注册, 或根据 REACH 豁免注册。有关建议用法, 请参见第 1 节。对于从欧盟境外的 Dow Corning 法人团体购得、且希望将其出口至欧洲经济区的产品, 请联系您的 Dow Corning 代表或当地办事处。
TSCA	: 此产品中所有的化学物质或者是列在 TSCA 中的或者是符合 TSCA 的免除条例的。
IECSC	: 所有成分已列名或豁免。
ENCS/ISHL	: 所有成分都在 ENCS (现有化学物质和新化学物质) / ISHL (工业安全和健康法) 名录上列名或因受到豁免而未列入名录。
AICS	: 一个或多个成分未列名或未豁免。
PICCS	: 所有成分已列名或豁免。
DSL	: 本产品中的所有成分符合 CEPA 1999 和 NSNR 的规定, 且已在加拿大 DSL 名录上列名或豁免。
NZIoC	: 所有成分已列名或豁免。

16. 其他信息

其他信息

参考文献 : 内部技术数据, 数据来源于原料 SDS、OECD eChem 门户网站搜索结果, 以及欧洲化学品管理局, <http://echa.europa.eu/>

文件左侧双垂直线: 表示对前一版本内容进行了修订。

日期格式 : 年/月/日

缩略语和首字母缩写

AICS - 澳大利亚化学物质名录; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; CPR - 受管制产品法规; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; ECx - 引起 x%效应的浓度; ELx - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErCx - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 合格实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现

DOW CORNING(R) 4-7081 RESIN MODIFIER

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2017/03/14
1.10	2017/09/13	791918-00011	最初编制日期: 2014/11/26

有化学物质名录; LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

免责声明

据我们所知及确信, 本安全技术说明书 (SDS) 于发布之日提供的信息均准确无误。此信息只用作安全操作、使用、加工、存储、运输、处置和发布的指南, 不代表任何类型的保证书或质量说明书。除文本规定外, 此表提供的信息只与本 SDS 顶部确定的特定材料有关, 当 SDS 中的材料与任何其他材料混合使用或用于任何流程时, 此表的信息将无效。材料用户应审查在特定环境下所需使用的操作、使用、加工和存储方式相关的信息和建议, 包括用户最终产品 SDS 材料的适用性评估 (如适用)。

CN / ZH